



σταθερός τροχίσκος d 100 mm, σειρά T6P2, ρουλεμάν με κυλίνδρους

SKU: GQP25W0100T6P2R1W

GTIN



Βασικές προδιαγραφές

Ικανότητα φορτίου	160 kg
Διάμετρος τροχού	100 mm
Πλάτος πέλματος	36 mm
Συνολικό ύψος	128 mm
Ίδιο βάρος	0,59 kg

Υλικά & κατασκευή

Υλικό πυρήνα τροχού	πολυπροπυλένιο (γκρι) με δακτύλιο: TPE (κόκκινο)
Υλικό πέλματος	πολυπροπυλένιο (γκρι)
Πλάτος πλήμνης τροχού	40 mm
Διάμετρος δακτυλίου	12 mm

Στερέωση & τοποθέτηση

Μέγεθος κοχλίας	M8
Πάχος υλικού πιρουνιού	02.50
Στερέωση / Τοποθέτηση	πλάκα
Διαστάσεις πλάκας στερέωσης	105 x 80
Απόσταση οπών στερέωσης	80 / 77 x 60
Πάχος άνω πλάκας	02.50

Πρόσθετες πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας	-20°C – +60°C
SKU / Κωδικός προϊόντος	GQP25W0100T6P2R1W
Σειρά	σειρά T6P2
Πρότυπο DIN / EN	DIN EN 12532

Ρουλεμάν & κίνηση

Τύπος ρουλεμάν τροχού	ρουλεμάν με κυλίνδρους
Προστατευτικό νημάτων	μικρό μεταλλικό προστατευτικό νημάτων