



σταθερός τροχίσκος d 100 mm, σειρά V0Z0, διπλό
ρουλεμάν με σφαιρίδια

SKU: GIPK4W0100V0Z0D0N

GTIN



Βασικές προδιαγραφές

Ικανότητα φορτίου	500 kg
Διάμετρος τροχού	100 mm
Πλάτος πέλματος	37 mm
Συνολικό ύψος	140 mm
Ίδιο βάρος	1,03 kg

Υλικά & κατασκευή

Υλικό πυρήνα τροχού	πολυαμίδιο (για βαριά φορτία) (λευκό)
Υλικό πέλματος	πολυαμίδιο (για βαριά φορτία) (λευκό)
Πλάτος πλήμνης τροχού	47 mm
Διάμετρος δακτυλίου	15 mm

Στερέωση & τοποθέτηση

Μέγεθος κοχλίας	M10
Πάχος υλικού πιρουνιού	04.00
Στερέωση / Τοποθέτηση	πλάκα
Διαστάσεις πλάκας στερέωσης	100 x 88
Απόσταση οπών στερέωσης	80 / 75 x 60 / 55 / 48
Πάχος άνω πλάκας	04.00

Πρόσθετες πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας	-40°C – +80°C
SKU / Κωδικός προϊόντος	GIPK4W0100V0Z0D0N
Σειρά	σειρά V0Z0
Πρότυπο DIN / EN	DIN EN 12533

Ρουλεμάν & κίνηση

Τύπος ρουλεμάν τροχού	διπλό ρουλεμάν με σφαιρίδια
Προστατευτικό νημάτων	χωρίς ξεχωριστό προστατευτικό νημάτων