

σταθερός τροχίσκος d 125 mm, σειρά M6N2, ρουλεμάν με κυλίνδρους

SKU: GQP35W0125M6N2R32

GTIN

5712221101910

Βασικές προδιαγραφές

Ικανότητα φορτίου	200 kg
Διάμετρος τροχού	125 mm
Πλάτος πέλματος	36 mm
Συνολικό ύψος	155 mm
Ίδιο βάρος	1,03 kg

Υλικά & κατασκευή

Υλικό πυρήνα τροχού	πολυαμίδιο (γκρι) με δακτύλιο: ελαστικό (κόκκινο)
Υλικό πέλματος	πολυαμίδιο (γκρι)
Πλάτος πλήμνης τροχού	50 mm
Διάμετρος δακτυλίου	15 mm

Στερέωση & τοποθέτηση

Μέγεθος κοχλία	M10
Πάχος υλικού πιρουνιού	02.50
Στερέωση / Τοποθέτηση	πλάκα
Διαστάσεις πλάκας στερέωσης	105 x 80
Απόσταση οπών στερέωσης	80 / 77 x 60
Πάχος άνω πλάκας	02.50

Πρόσθετες πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας	-20°C – +80°C
SKU / Κωδικός προϊόντος	GQP35W0125M6N2R32
Σειρά	σειρά M6N2
Πρότυπο DIN / EN	DIN EN 12532

Ρουλεμάν & κίνηση

Τύπος ρουλεμάν τροχού	ρουλεμάν με κυλίνδρους
Προστατευτικό νημάτων	μικρό προστατευτικό νημάτων από νάιλον