



σταθερός τροχίσκος d 125 mm, σειρά N2U6, ρουλεμάν με κυλίνδρους, ανοξείδωτος χάλυβας

SKU: GJP32S0125N2U6Q0N

GTIN



Βασικές προδιαγραφές

Ικανότητα φορτίου	200 kg
Διάμετρος τροχού	125 mm
Πλάτος πέλματος	32 mm
Συνολικό ύψος	155 mm
Ίδιο βάρος	0,68 kg

Υλικά & κατασκευή

Υλικό πυρήνα τροχού	πολυαμίδιο (γκρι)
Υλικό πέλματος	θερμοπλαστική πολυουρεθάνη 95° Shore A (κόκκινο)
Πλάτος πλήμνης τροχού	50 mm
Διάμετρος δακτυλίου	12 mm

Στερέωση & τοποθέτηση

Μέγεθος κοχλίας	M8
Πάχος υλικού πιρουνιού	02.00
Στερέωση / Τοποθέτηση	πλάκα
Διαστάσεις πλάκας στερέωσης	96 x 80
Απόσταση οπών στερέωσης	80 / 77 x 60
Πάχος άνω πλάκας	02.00

Πρόσθετες πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας	-40°C – +80°C
SKU / Κωδικός προϊόντος	GJP32S0125N2U6Q0N
Σειρά	σειρά N2U6
Πρότυπο DIN / EN	DIN EN 12532

Ρουλεμάν & κίνηση

Τύπος ρουλεμάν τροχού	ρουλεμάν με κυλίνδρους, ανοξείδωτος χάλυβας
Προστατευτικό νημάτων	χωρίς ξεχωριστό προστατευτικό νημάτων