



σταθερός τροχίσκος d 150 mm, σειρά Z0Z0, διπλό
ρουλεμάν με σφαιρίδια

SKU: GIP5LW0150Z0Z0D0N

GTIN



Βασικές προδιαγραφές

Ικανότητα φορτίου	800 kg
Διάμετρος τροχού	150 mm
Πλάτος πέλματος	50 mm
Συνολικό ύψος	197 mm
Ιδιο βάρος	2,3 kg

Υλικά & κατασκευή

Υλικό πυρήνα τροχού	πολυαμίδιο (για βαριά φορτία) (λευκό)
Υλικό πέλματος	πολυαμίδιο (για βαριά φορτία) (λευκό)
Πλάτος πλήμνης τροχού	60 mm
Διάμετρος δακτυλίου	20 mm

Στερέωση & τοποθέτηση

Μέγεθος κοχλίας	M12
Πάχος υλικού πιρουνιού	05.00
Στερέωση / Τοποθέτηση	πλάκα
Διαστάσεις πλάκας στερέωσης	135 x 110
Απόσταση οπών στερέωσης	105 x 84 / 76
Πάχος άνω πλάκας	05.00

Πρόσθετες πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας	-40°C – +80°C
SKU / Κωδικός προϊόντος	GIP5LW0150Z0Z0D0N
Σειρά	σειρά Z0Z0
Πρότυπο DIN / EN	DIN EN 12533

Ρουλεμάν & κίνηση

Τύπος ρουλεμάν τροχού	διπλό ρουλεμάν με σφαιρίδια
Προστατευτικό νημάτων	χωρίς ξεχωριστό προστατευτικό νημάτων