

σταθερός τροχίσκος d 160 mm, σειρά Z4U5, διπλό ρουλεμάν με σφαιρίδια

SKU: GIP54W0160Z4U5D34

GTIN

5712221105468

Βασικές προδιαγραφές

Ικανότητα φορτίου	400 kg
Διάμετρος τροχού	160 mm
Πλάτος πέλματος	45 mm
Συνολικό ύψος	195 mm
Ίδιο βάρος	2,21 kg

Υλικά & κατασκευή

Υλικό πυρήνα τροχού	πολυαμίδιο (για βαριά φορτία) (μαύρο)
Υλικό πέλματος	θερμοπλαστική πολυουρεθάνη 93 - 95° Shore A (καφέ)
Πλάτος πλήμνης τροχού	60 mm
Διάμετρος δακτυλίου	12 mm

Στερέωση & τοποθέτηση

Μέγεθος κοχλία	M12
Πάχος υλικού πιρουνιού	04.00
Στερέωση / Τοποθέτηση	πλάκα
Διαστάσεις πλάκας στερέωσης	135 x 110
Απόσταση οπών στερέωσης	105 x 84 / 76
Πάχος άνω πλάκας	04.00

Πρόσθετες πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας	-20°C – +80°C
SKU / Κωδικός προϊόντος	GIP54W0160Z4U5D34
Σειρά	σειρά Z4U5
Πρότυπο DIN / EN	DIN EN 12533

Ρουλεμάν & κίνηση

Τύπος ρουλεμάν τροχού	διπλό ρουλεμάν με σφαιρίδια
Προστατευτικό νημάτων	μικρό προστατευτικό νημάτων από νάιλον