



σταθερός τροχίσκος d 200 mm, σειρά N2U6, ρουλεμάν με κυλίνδρους

SKU: GQP53W0200N2U6R1W

GTIN



Βασικές προδιαγραφές

Ικανότητα φορτίου	350 kg
Διάμετρος τροχού	200 mm
Πλάτος πέλματος	48 mm
Συνολικό ύψος	235 mm
Ίδιο βάρος	1,84 kg

Υλικά & κατασκευή

Υλικό πυρήνα τροχού	πολυαμίδιο (γκρι)
Υλικό πέλματος	θερμοπλαστική πολυουρεθάνη 95° Shore A (κόκκινο)
Πλάτος πλήμνης τροχού	59 mm
Διάμετρος δακτυλίου	20 mm

Στερέωση & τοποθέτηση

Μέγεθος κοχλίας	M12
Πάχος υλικού πιρουνιού	03.00
Στερέωση / Τοποθέτηση	πλάκα
Διαστάσεις πλάκας στερέωσης	135 x 110
Απόσταση οπών στερέωσης	105 x 84 / 76
Πάχος άνω πλάκας	03.00

Πρόσθετες πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας	-40°C – +80°C
SKU / Κωδικός προϊόντος	GQP53W0200N2U6R1W
Σειρά	σειρά N2U6
Πρότυπο DIN / EN	DIN EN 12532

Ρουλεμάν & κίνηση

Τύπος ρουλεμάν τροχού	ρουλεμάν με κυλίνδρους
Προστατευτικό νημάτων	μικρό μεταλλικό προστατευτικό νημάτων