

σταθερός τροχίσκος d 200 mm, σειρά R4E2, ρουλεμάν με σφαιρίδια, ανοξείδωτος χάλυβας

SKU: GJP55S0200R4E2S34

GTIN

5712221107752

Βασικές προδιαγραφές

Ικανότητα φορτίου	300 kg
Διάμετρος τροχού	200 mm
Πλάτος πέλματος	50 mm
Συνολικό ύψος	235 mm
Ίδιο βάρος	1,72 kg

Υλικά & κατασκευή

Υλικό πυρήνα τροχού	πολυαμίδιο (μαύρο)
Υλικό πέλματος	ελαστικό 65° Shore A (γκρι)
Πλάτος πλήμνης τροχού	59 mm
Διάμετρος δακτυλίου	12 mm

σύνδεσμος προϊόντος

Στερέωση & τοποθέτηση

Μέγεθος κοχλία	M12
Πάχος υλικού πιρουνιού	02.50
Στερέωση / Τοποθέτηση	πλάκα
Διαστάσεις πλάκας στερέωσης	135 x 110
Απόσταση οπών στερέωσης	105 x 76 / 84
Πάχος άνω πλάκας	02.50

Πρόσθετες πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας	-20°C – +80°C
SKU / Κωδικός προϊόντος	GJP55S0200R4E2S34
Σειρά	σειρά R4E2
Πρότυπο DIN / EN	DIN EN 12532

Ρουλεμάν & κίνηση

Τύπος ρουλεμάν τροχού	ρουλεμάν με σφαιρίδια, ανοξείδωτος χάλυβας
Προστατευτικό νημάτων	μικρό προστατευτικό νημάτων από νάιλον