



περιστρεφόμενος τροχίσκος d 60 mm, σειρά SWU5, διπλό
ρουλεμάν με σφαιρίδια

SKU: TEP25W0060SWU5D0N

GTIN



Βασικές προδιαγραφές

Ικανότητα φορτίου	200 kg
Διάμετρος τροχού	60 mm
Πλάτος πέλματος	35 mm
Συνολικό ύψος	80 mm
Ιδιο βάρος	0,8 kg

Υλικά & κατασκευή

Υλικό πυρήνα τροχού	χάλυβας με μπλε παθητικοποίηση
Υλικό πέλματος	πολυουρεθάνη 93 - 95° Shore A (καφέ)
Πλάτος πλήμνης τροχού	42 mm
Διάμετρος δακτυλίου	8 mm

Στερέωση & τοποθέτηση

Μέγεθος κοχλίας	M8
Πάχος υλικού πιρουνιού	02.50
Στερέωση / Τοποθέτηση	πλάκα
Διαστάσεις πλάκας στερέωσης	105 x 80
Απόσταση οπών στερέωσης	80 / 77 x 60
Μετατόπιση	33 mm
Πάχος άνω πλάκας	02.50

Πρόσθετες πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας	-20°C - +60°C
SKU / Κωδικός προϊόντος	TEP25W0060SWU5D0N
Σειρά	σειρά SWU5
Πρότυπο DIN / EN	DIN EN 12530

Ρουλεμάν & κίνηση

Τύπος ρουλεμάν τροχού	διπλό ρουλεμάν με σφαιρίδια
Προστατευτικό νημάτων	χωρίς ξεχωριστό προστατευτικό νημάτων