

περιστρεφόμενος τροχίσκος d 80 mm, σειρά P2T2, έδρανο ολίσθησης, ανοξείδωτος χάλυβας

SKU: TBPE9S0080P2T2L0N

GTIN

5712221106908

Βασικές προδιαγραφές

Ικανότητα φορτίου	80 kg
Διάμετρος τροχού	80 mm
Πλάτος πέλματος	32 mm
Συνολικό ύψος	111 mm

Υλικά & κατασκευή

Υλικό πυρήνα τροχού	πολυπροπυλένιο (γκρι)
Υλικό πέλματος	θερμοπλαστικό ελαστικό 95° Shore A (γκρι)
Πλάτος πλήμνης τροχού	36 mm
Διάμετρος δακτυλίου	12 mm

Στερέωση & τοποθέτηση

Μέγεθος κοχλία	M8
Πάχος υλικού πιρουνιού	02.00
Στερέωση / Τοποθέτηση	πλάκα
Διαστάσεις πλάκας στερέωσης	77 x 67
Απόσταση οπών στερέωσης	61.5 / 56 x 51.5 / 46.5
Μετατόπιση	37 mm
Πάχος άνω πλάκας	02.00

Πρόσθετες πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας	-20°C – +60°C
SKU / Κωδικός προϊόντος	TBPE9S0080P2T2L0N
Σειρά	σειρά P2T2
Πρότυπο DIN / EN	DIN EN 12530

Ρουλεμάν & κίνηση

Τύπος ρουλεμάν τροχού	έδρανο ολίσθησης, ανοξείδωτος χάλυβας
Προστατευτικό νημάτων	χωρίς ξεχωριστό προστατευτικό νημάτων