



περιστρεφόμενος τροχίσκος με ολικό φρένο d 100 mm,
σειρά N2U6, ρουλεμάν με κυλίνδρους

SKU: UCP25W0100N2U6R1W

GTIN



Βασικές προδιαγραφές

Ικανότητα φορτίου	150 kg
Διάμετρος τροχού	100 mm
Πλάτος πέλματος	32 mm
Συνολικό ύψος	125 mm
Ίδιο βάρος	0,83 kg
Ακτίνα περιστροφής	127 mm

Υλικά & κατασκευή

Υλικό πυρήνα τροχού	πολυαμίδιο (γκρι)
Υλικό πέλματος	θερμοπλαστική πολυουρεθάνη 95° Shore A (κόκκινο)
Πλάτος πλήμνης τροχού	40 mm
Διάμετρος δακτυλίου	12 mm

Στερέωση & τοποθέτηση

Μέγεθος κοχλία	M8
Πάχος υλικού πιρουνιού	02.50
Στερέωση / Τοποθέτηση	πλάκα
Διαστάσεις πλάκας στερέωσης	105 x 80
Απόσταση οπών στερέωσης	80 / 77 x 60
Μετατόπιση	40 mm
Πάχος άνω πλάκας	02.50

Πρόσθετες πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας	-40°C – +80°C
SKU / Κωδικός προϊόντος	UCP25W0100N2U6R1W
Σειρά	σειρά N2U6
Πρότυπο DIN / EN	DIN EN 12532

Ρουλεμάν & κίνηση

Τύπος ρουλεμάν τροχού	ρουλεμάν με κυλίνδρους
Προστατευτικό νημάτων	μικρό μεταλλικό προστατευτικό νημάτων