



περιστρεφόμενος τροχίσκος με ολικό φρένο d 100 mm,
σειρά P2V2, ρουλεμάν με κυλίνδρους

SKU: UCP25W0100P2V2R1W

GTIN



Βασικές προδιαγραφές

Ικανότητα φορτίου	100 kg
Διάμετρος τροχού	100 mm
Πλάτος πέλματος	32 mm
Συνολικό ύψος	125 mm
Ίδιο βάρος	0,8 kg
Ακτίνα περιστροφής	127 mm

Υλικά & κατασκευή

Υλικό πυρήνα τροχού	πολυπροπυλένιο (γκρι)
Υλικό πέλματος	θερμοπλαστικό ελαστικό 85° Shore A (γκρι)
Πλάτος πλήμνης τροχού	40 mm
Διάμετρος δακτυλίου	12 mm

Στερέωση & τοποθέτηση

Μέγεθος κοχλία	M8
Πάχος υλικού πιρουνιού	02.50
Στερέωση / Τοποθέτηση	πλάκα
Διαστάσεις πλάκας στερέωσης	105 x 80
Απόσταση οπών στερέωσης	80 / 77 x 60
Μετατόπιση	40 mm
Πάχος άνω πλάκας	02.50

Πρόσθετες πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας	-20°C – +60°C
SKU / Κωδικός προϊόντος	UCP25W0100P2V2R1W
Σειρά	σειρά P2V2
Πρότυπο DIN / EN	DIN EN 12532

Ρουλεμάν & κίνηση

Τύπος ρουλεμάν τροχού	ρουλεμάν με κυλίνδρους
Προστατευτικό νημάτων	μικρό μεταλλικό προστατευτικό νημάτων