




περιστρεφόμενος τροχίσκος με ολικό φρένο d 125 mm,
σειρά DAU5, διπλό ρουλεμάν με σφαιρίδια

SKU: UIPKKW0125DAU5D0N

GTIN



Βασικές προδιαγραφές

Ικανότητα φορτίου	350 kg
Διάμετρος τροχού	125 mm
Πλάτος πέλματος	40 mm
Συνολικό ύψος	165 mm
Ιδιο βάρος	2,22 kg
Ακτίνα περιστροφής	107.5 mm

Υλικά & κατασκευή

Υλικό πυρήνα τροχού	αλουμίνιο
Υλικό πέλματος	πολυουρεθάνη 95° Shore A (καφέ)
Πλάτος πλήμνης τροχού	47 mm
Διάμετρος δακτυλίου	15 mm

Στερέωση & τοποθέτηση

Μέγεθος κοχλία	M10
Πάχος υλικού πιρουνιού	05.00
Στερέωση / Τοποθέτηση	πλάκα
Διαστάσεις πλάκας στερέωσης	100 x 85
Απόσταση οπών στερέωσης	80 / 75 x 60 / 55 / 48
Μετατόπιση	45 mm
Πάχος άνω πλάκας	06.00

Πρόσθετες πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας	-20°C – +60°C
SKU / Κωδικός προϊόντος	UIPKKW0125DAU5D0N
Σειρά	σειρά DAU5
Πρότυπο DIN / EN	DIN EN 12533

Ρουλεμάν & κίνηση

Τύπος ρουλεμάν τροχού	διπλό ρουλεμάν με σφαιρίδια
Προστατευτικό νημάτων	χωρίς ξεχωριστό προστατευτικό νημάτων