



περιστρεφόμενος τροχίσκος με ολικό φρένο d 125 mm,  
σειρά R4F1, ρουλεμάν με κυλίνδρους

SKU: UCP35W0125R4F1R0N

GTIN



Βασικές προδιαγραφές

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Ικανότητα φορτίου  | 200 kg |
| Διάμετρος τροχού   | 125 mm |
| Πλάτος πέλματος    | 38 mm  |
| Συνολικό ύψος      | 155 mm |
| Ιδιο βάρος         | 1,1 kg |
| Ακτίνα περιστροφής | 127 mm |

Υλικά & κατασκευή

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Υλικό πυρήνα τροχού   | πολυαμίδιο (μαύρο)          |
| Υλικό πέλματος        | ελαστικό 75° Shore A (μπλε) |
| Πλάτος πλήμνης τροχού | 50 mm                       |
| Διάμετρος δακτυλίου   | 15 mm                       |

Στερέωση & τοποθέτηση

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Μέγεθος κοχλία              | M10          |
| Πάχος υλικού πιρουνιού      | 02.50        |
| Στερέωση / Τοποθέτηση       | πλάκα        |
| Διαστάσεις πλάκας στερέωσης | 105 x 80     |
| Απόσταση οπών στερέωσης     | 80 / 77 x 60 |
| Μετατόπιση                  | 45 mm        |
| Πάχος άνω πλάκας            | 02.50        |

Πρόσθετες πληροφορίες

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Εύρος θερμοκρασίας      | -20°C - +80°C     |
| SKU / Κωδικός προϊόντος | UCP35W0125R4F1R0N |
| Σειρά                   | σειρά R4F1        |
| Πρότυπο DIN / EN        | DIN EN 12532      |

Ρουλεμάν & κίνηση

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Τύπος ρουλεμάν τροχού | ρουλεμάν με κυλίνδρους                |
| Προστατευτικό νημάτων | χωρίς ξεχωριστό προστατευτικό νημάτων |