

περιστρεφόμενος τροχίσκος με ολικό φρένο d 160 mm, σειρά BAU5, διπλό ρουλεμάν με σφαιρίδια

SKU: UIP5EW0160BAU5D0N

GTIN

5712221106137

Βασικές προδιαγραφές

Ικανότητα φορτίου	600 kg
Διάμετρος τροχού	160 mm
Πλάτος πέλματος	50 mm
Συνολικό ύψος	195 mm
Ίδιο βάρος	3,01 kg
Ακτίνα περιστροφής	165 mm

Υλικά & κατασκευή

Υλικό πυρήνα τροχού	αλουμίνιο (για βαριά φορτία)
Υλικό πέλματος	πολυουρεθάνη 93 - 95° Shore A (καφέ)
Πλάτος πλήμνης τροχού	60 mm
Διάμετρος δακτυλίου	20 mm

σύνδεσμος προϊόντος

Στερέωση & τοποθέτηση

Μέγεθος κοχλία	M12
Πάχος υλικού πιρουνιού	04.00
Στερέωση / Τοποθέτηση	πλάκα
Διαστάσεις πλάκας στερέωσης	135 x 110
Απόσταση οπών στερέωσης	105 x 84 / 76
Μετατόπιση	55 mm
Πάχος άνω πλάκας	05.00

Πρόσθετες πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας	-20°C – +60°C
SKU / Κωδικός προϊόντος	UIP5EW0160BAU5D0N
Σειρά	σειρά BAU5
Πρότυπο DIN / EN	DIN EN 12533

Ρουλεμάν & κίνηση

Τύπος ρουλεμάν τροχού	διπλό ρουλεμάν με σφαιρίδια
Προστατευτικό νημάτων	χωρίς ξεχωριστό προστατευτικό νημάτων