



περιστρεφόμενος τροχίσκος με ολικό φρένο d 35 mm, σειρά SWU5, διπλό ρουλεμάν με σφαιρίδια

SKU: ULPA6W0035SWU5D0N

GTIN



Βασικές προδιαγραφές

Ικανότητα φορτίου	100 kg
Διάμετρος τροχού	35 mm
Πλάτος πέλματος	27 mm
Συνολικό ύψος	52.5 mm
Ίδιο βάρος	0,28 kg
Ακτίνα περιστροφής	56 mm

Υλικά & κατασκευή

Υλικό πυρήνα τροχού	χάλυβας με μπλε παθητικοποίηση
Υλικό πέλματος	πολυουρεθάνη 93 - 95° Shore A (καφέ)
Πλάτος πλήμνης τροχού	30 mm
Διάμετρος δακτυλίου	8 mm

Στερέωση & τοποθέτηση

Μέγεθος κοχλία	M6
Πάχος υλικού πιρουνιού	02.00
Στερέωση / Τοποθέτηση	πλάκα
Διαστάσεις πλάκας στερέωσης	60 x 60
Απόσταση οπών στερέωσης	48 / 38 x 48 / 38
Μετατόπιση	15 mm
Πάχος άνω πλάκας	02.50

Πρόσθετες πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας	-20°C – +60°C
SKU / Κωδικός προϊόντος	ULPA6W0035SWU5D0N
Σειρά	σειρά SWU5
Πρότυπο DIN / EN	DIN EN 12530

Ρουλεμάν & κίνηση

Τύπος ρουλεμάν τροχού	διπλό ρουλεμάν με σφαιρίδια
Προστατευτικό νημάτων	χωρίς ξεχωριστό προστατευτικό νημάτων