



περιστρεφόμενος τροχίσκος με ολικό φρένο d 75 mm, σειρά P2T2, έδρανο ολίσθησης, ανοξείδωτος χάλυβας

SKU: UBPAQSC075P2T2L0N

GTIN



Βασικές προδιαγραφές

Ικανότητα φορτίου	75 kg
Διάμετρος τροχού	75 mm
Πλάτος πέλματος	25 mm
Συνολικό ύψος	100 mm
Ίδιο βάρος	0,24 kg
Ακτίνα περιστροφής	80 mm

Υλικά & κατασκευή

Υλικό πυρήνα τροχού	πολυπροπυλένιο (γκρι)
Υλικό πέλματος	θερμοπλαστικό ελαστικό 95° Shore A (γκρι)
Πλάτος πλήμνης τροχού	28 mm
Διάμετρος δακτυλίου	8 mm

Στερέωση & τοποθέτηση

Μέγεθος κοχλίας	M6
Πάχος υλικού πιρουνιού	01.50
Στερέωση / Τοποθέτηση	πλάκα
Διαστάσεις πλάκας στερέωσης	60 x 60
Απόσταση οπών στερέωσης	48 / 38 x 48 / 38
Μετατόπιση	25 mm
Πάχος άνω πλάκας	01.80

Πρόσθετες πληροφορίες

Εύρος θερμοκρασίας	-20°C – +60°C
SKU / Κωδικός προϊόντος	UBPAQSC075P2T2L0N
Σειρά	σειρά P2T2
Πρότυπο DIN / EN	DIN EN 12530

Ρουλεμάν & κίνηση

Τύπος ρουλεμάν τροχού	έδρανο ολίσθησης, ανοξείδωτος χάλυβας
Προστατευτικό νημάτων	χωρίς ξεχωριστό προστατευτικό νημάτων