

rueda giratoria con agujero pasante d 100 mm, serie N2U6, rodamiento de rodillos, acero inoxidable

SKU: IJH36S0100N2U6Q0N

GTIN

5712221107547

Especificaciones básicas

Capacidad de carga	150 kg
Diámetro de la rueda	100 mm
Anchura de la banda de rodadura	32 mm
Altura total	126 mm
Peso unitario	1,15 kg

Materiales y construcción

Material del núcleo de la rueda	poliamida (gris)
Material de la banda de rodadura	poliuretano termoplástico 95° Shore A (rojo)
Anchura del cubo de rueda	40 mm
Diámetro del casquillo	12 mm

enlace del producto

Fijación y montaje

Tamaño del tornillo	M8
Horquilla Grosor del material	02.00
Fijación / Montaje	agujero de perno
Distancia entre orificios de fijación	13
Desplazamiento	36 mm
Espesor de la placa superior	02.50

Información adicional

Temperatura	-40°C – +80°C
SKU / Código del producto	IJH36S0100N2U6Q0N
Serie	serie N2U6
Norma DIN / EN	DIN EN 12532

Rodamientos y movimiento

Tipo de rodamiento de rueda	rodamiento de rodillos, acero inoxidable
Protector antihilos	sin protector antihilos independiente

enlace del producto