

# rueda giratoria con agujero pasante y freno total d 100 mm, serie P2G2, rodamiento de bolas

SKU: CCH35W0100P2G2B32

GTIN

5712221103228

## Especificaciones básicas

| | |
|---|---|
| Capacidad de carga | 100 kg |
| Diámetro de la rueda | 100 mm |
| Anchura de la banda de rodadura | 32 mm |
| Altura total | 124 mm |
| Peso unitario | 0,73 kg |
| Radio de giro | 127 mm |

## Materiales y construcción

| | |
|---|---|
| Material del núcleo de la rueda | polipropileno (gris) |
| Material de la banda de rodadura | caucho termoplástico 65 - 75° Shore A (gris) |
| Anchura del cubo de rueda | 40 mm |
| Diámetro del casquillo | 8 mm |

enlace del producto

## Fijación y montaje

| | |
|---|---|
| Tamaño del tornillo | M8 |
| Horquilla Grosor del material | 02.50 |
| Fijación / Montaje | agujero de perno |
| Distancia entre orificios de fijación | 13 |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Espesor de la placa superior | 02.50 |

## Información adicional

| | |
|---|---|
| Temperatura | -20°C – +60°C |
| SKU / Código del producto | CCH35W0100P2G2B32 |
| Serie | serie P2G2 |
| Norma DIN / EN | DIN EN 12532 |

## Rodamientos y movimiento

| | |
|---|---|
| Tipo de rodamiento de rueda | rodamiento de bolas |
| Protector antihilos | protector antihilos pequeño de nailon |

enlace del producto