

rueda giratoria con agujero pasante y freno total d 160 mm, serie N2U6, cojinete liso, acero inoxidable

SKU: CJH9OS0160N2U6L0N

GTIN

5712221107615

Especificaciones básicas

Capacidad de carga	300 kg
Diámetro de la rueda	160 mm
Anchura de la banda de rodadura	40 mm
Altura total	190 mm
Peso unitario	2,79 kg
Radio de giro	165 mm

Materiales y construcción

Material del núcleo de la rueda	poliamida (gris)
Material de la banda de rodadura	poliuretano termoplástico 95° Shore A (rojo)
Anchura del cubo de rueda	59 mm
Diámetro del casquillo	20 mm

enlace del producto

Fijación y montaje

Tamaño del tornillo	M12
Horquilla Grosor del material	02.50
Fijación / Montaje	agujero de perno
Distancia entre orificios de fijación	13
Desplazamiento	55 mm
Espesor de la placa superior	02.75

Información adicional

Temperatura	-40°C – +80°C
SKU / Código del producto	CJH9OS0160N2U6L0N
Serie	serie N2U6
Norma DIN / EN	DIN EN 12532

Rodamientos y movimiento

Tipo de rodamiento de rueda	cojinete liso, acero inoxidable
Protector antihilos	sin protector antihilos independiente

enlace del producto