

rueda giratoria con agujero pasante y freno total d 160 mm, serie R4E2, rodamiento de bolas, acero inoxidable

SKU: CJH9OS0160R4E2S34

GTIN

5712221107868

Especificaciones básicas

Capacidad de carga	300 kg
Diámetro de la rueda	160 mm
Anchura de la banda de rodadura	50 mm
Altura total	190 mm
Peso unitario	2,95 kg
Radio de giro	165 mm

Materiales y construcción

Material del núcleo de la rueda	poliamida (negro)
Material de la banda de rodadura	elástico 65° Shore A (gris)
Anchura del cubo de rueda	59 mm
Diámetro del casquillo	12 mm

enlace del producto

Fijación y montaje

Tamaño del tornillo	M12
Horquilla Grosor del material	02.50
Fijación / Montaje	agujero de perno
Distancia entre orificios de fijación	13
Desplazamiento	55 mm
Espesor de la placa superior	02.75

Información adicional

Temperatura	-20°C – +80°C
SKU / Código del producto	CJH9OS0160R4E2S34
Serie	serie R4E2
Norma DIN / EN	DIN EN 12532

Rodamientos y movimiento

Tipo de rodamiento de rueda	rodamiento de bolas, acero inoxidable
Protector antihilos	protector antihilos pequeño de nailon

enlace del producto