

rueda giratoria con agujero pasante y freno total d 50 mm, serie P2T2, cojinete liso, acero inoxidable

SKU: CBH1QSC050P2T2L0N

GTIN

5712221106861

Especificaciones básicas

Capacidad de carga	50 kg
Diámetro de la rueda	50 mm
Anchura de la banda de rodadura	19 mm
Altura total	70 mm
Peso unitario	0,17 kg
Radio de giro	80 mm

Materiales y construcción

Material del núcleo de la rueda	polipropileno (gris)
Material de la banda de rodadura	caucho termoplástico 95° Shore A (gris)
Anchura del cubo de rueda	22 mm
Diámetro del casquillo	8 mm

enlace del producto

Fijación y montaje

Tamaño del tornillo	M6
Horquilla Grosor del material	01.50
Fijación / Montaje	agujero de perno
Distancia entre orificios de fijación	11
Desplazamiento	25 mm
Espesor de la placa superior	01.80

Información adicional

Temperatura	-20°C – +60°C
SKU / Código del producto	CBH1QSC050P2T2L0N
Serie	serie P2T2
Norma DIN / EN	DIN EN 12530

Rodamientos y movimiento

Tipo de rodamiento de rueda	cojinete liso, acero inoxidable
Protector antihilos	sin protector antihilos independiente

enlace del producto