

# rueda fija d 100 mm, serie N2U6, rodamiento de rodillos, acero inoxidable

SKU: GJP22S0100N2U6Q0N

GTIN

5712221107448

## Especificaciones básicas

| | |
|---|---|
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Diámetro de la rueda | 100 mm |
| Anchura de la banda de rodadura | 32 mm |
| Altura total | 128 mm |
| Peso unitario | 0,49 kg |

## Materiales y construcción

| | |
|---|---|
| Material del núcleo de la rueda | poliamida (gris) |
| Material de la banda de rodadura | poliuretano termoplástico 95° Shore A (rojo) |
| Anchura del cubo de rueda | 40 mm |
| Diámetro del casquillo | 12 mm |

enlace del producto

## Fijación y montaje

| | |
|---|---|
| Tamaño del tornillo | M8 |
| Horquilla Grosor del material | 02.00 |
| Fijación / Montaje | placa |
| Dimensiones de la placa de fijación | 96 x 80 |
| Distancia entre orificios de fijación | 80 / 77 x 60 |
| Espesor de la placa superior | 02.00 |

## Información adicional

| | |
|---|---|
| Temperatura | -40°C – +80°C |
| SKU / Código del producto | GJP22S0100N2U6Q0N |
| Serie | serie N2U6 |
| Norma DIN / EN | DIN EN 12532 |

## Rodamientos y movimiento

| | |
|---|---|
| Tipo de rodamiento de rueda | rodamiento de rodillos, acero inoxidable |
| Protector antihilos | sin protector antihilos independiente |

enlace del producto