

# rueda fija d 160 mm, serie R4E2, doble rodamiento de bolas

SKU: GQP53W0160R4E2D34

GTIN

5712221102849

## Especificaciones básicas

| | |
|---|---|
| Capacidad de carga | 300 kg |
| Diámetro de la rueda | 160 mm |
| Anchura de la banda de rodadura | 46 mm |
| Altura total | 195 mm |
| Peso unitario | 1,54 kg |

## Materiales y construcción

| | |
|---|---|
| Material del núcleo de la rueda | poliamida (negro) |
| Material de la banda de rodadura | elástico 65° Shore A (gris) |
| Anchura del cubo de rueda | 59 mm |
| Diámetro del casquillo | 12 mm |

enlace del producto

## Fijación y montaje

| | |
|---|---|
| Tamaño del tornillo | M12 |
| Horquilla Grosor del material | 03.00 |
| Fijación / Montaje | placa |
| Dimensiones de la placa de fijación | 135 x 110 |
| Distancia entre orificios de fijación | 105 x 84 / 76 |
| Espesor de la placa superior | 03.00 |

## Información adicional

| | |
|---|---|
| Temperatura | -20°C – +80°C |
| SKU / Código del producto | GQP53W0160R4E2D34 |
| Serie | serie R4E2 |
| Norma DIN / EN | DIN EN 12532 |

## Rodamientos y movimiento

| | |
|---|---|
| Tipo de rodamiento de rueda | doble rodamiento de bolas |
| Protector antihilos | protector antihilos pequeño de nailon |

enlace del producto