

rueda fija d 80 mm, serie N2U6, rodamiento de rodillos

SKU: GCP22W0080N2U6R1W

GTIN

5712221102016

Especificaciones básicas

Capacidad de carga	130 kg
Diámetro de la rueda	80 mm
Anchura de la banda de rodadura	32 mm
Altura total	105 mm
Peso unitario	0,42 kg

Materiales y construcción

Material del núcleo de la rueda	poliamida (gris)
Material de la banda de rodadura	poliuretano termoplástico 95° Shore A (rojo)
Anchura del cubo de rueda	40 mm
Diámetro del casquillo	12 mm

enlace del producto

Fijación y montaje

Tamaño del tornillo	M8
Horquilla Grosor del material	02.00
Fijación / Montaje	placa
Dimensiones de la placa de fijación	105 x 80
Distancia entre orificios de fijación	80 / 77 x 60
Espesor de la placa superior	02.00

Información adicional

Temperatura	-40°C – +80°C
SKU / Código del producto	GCP22W0080N2U6R1W
Serie	serie N2U6
Norma DIN / EN	DIN EN 12532

Rodamientos y movimiento

Tipo de rodamiento de rueda	rodamiento de rodillos
Protector antihilos	protector antihilos pequeño de metal

enlace del producto