

rueda giratoria d 125 mm, serie Z0Z0, doble rodamiento de bolas

SKU: TIP5KW0125Z0Z0D0N

GTIN

5712221106502

Especificaciones básicas

Capacidad de carga	500 kg
Diámetro de la rueda	125 mm
Anchura de la banda de rodadura	50 mm
Altura total	170 mm
Peso unitario	2,91 kg

Materiales y construcción

Material del núcleo de la rueda	poliamida (para cargas pesadas) (blanco)
Material de la banda de rodadura	poliamida (para cargas pesadas) (blanco)
Anchura del cubo de rueda	60 mm
Diámetro del casquillo	20 mm

enlace del producto

Fijación y montaje

Tamaño del tornillo	M12
Horquilla Grosor del material	05.00
Fijación / Montaje	placa
Dimensiones de la placa de fijación	135 x 110
Distancia entre orificios de fijación	105 x 84 / 76
Desplazamiento	54 mm
Espesor de la placa superior	06.00

Información adicional

Temperatura	-40°C – +80°C
SKU / Código del producto	TIP5KW0125Z0Z0D0N
Serie	serie Z0Z0
Norma DIN / EN	DIN EN 12533

Rodamientos y movimiento

Tipo de rodamiento de rueda	doble rodamiento de bolas
Protector antihilos	sin protector antihilos independiente

enlace del producto