




rueda giratoria d 35 mm, serie SWU5, doble rodamiento de bolas

SKU: TLPA6W0035SWU5D0N

GTIN



Especificaciones básicas

Capacidad de carga	100 kg
Diámetro de la rueda	35 mm
Anchura de la banda de rodadura	27 mm
Altura total	52.5 mm
Peso unitario	0,28 kg

Materiales y construcción

Material del núcleo de la rueda	acero pasivado azul
Material de la banda de rodadura	poliuretano 93 - 95° Shore A (marrón)
Anchura del cubo de rueda	30 mm
Diámetro del casquillo	8 mm

Fijación y montaje

Tamaño del tornillo	M6
Horquilla Grosor del material	02.00
Fijación / Montaje	placa
Dimensiones de la placa de fijación	60 x 60
Distancia entre orificios de fijación	48 / 38 x 48 / 38
Desplazamiento	15 mm
Espesor de la placa superior	02.50

Información adicional

Temperatura	-20°C - +60°C
SKU / Código del producto	TLPA6W0035SWU5D0N
Serie	serie SWU5
Norma DIN / EN	DIN EN 12530

Rodamientos y movimiento

Tipo de rodamiento de rueda	doble rodamiento de bolas
Protector antihilos	sin protector antihilos independiente