



rueda giratoria d 75 mm, serie V0Z0, doble rodamiento de bolas

SKU: TIPKKW0075V0Z0D0N

GTIN



Especificaciones básicas

Capacidad de carga	300 kg
Diámetro de la rueda	75 mm
Anchura de la banda de rodadura	32 mm
Altura total	117.5 mm
Peso unitario	1,49 kg

Materiales y construcción

Material del núcleo de la rueda	poliamida (para cargas pesadas) (blanco)
Material de la banda de rodadura	poliamida (para cargas pesadas) (blanco)
Anchura del cubo de rueda	47 mm
Diámetro del casquillo	15 mm

Fijación y montaje

Tamaño del tornillo	M10
Horquilla Grosor del material	05.00
Fijación / Montaje	placa
Dimensiones de la placa de fijación	100 x 85
Distancia entre orificios de fijación	80 / 75 x 60 / 55 / 48
Desplazamiento	45 mm
Espesor de la placa superior	06.00

Información adicional

Temperatura	-40°C - +80°C
SKU / Código del producto	TIPKKW0075V0Z0D0N
Serie	serie V0Z0
Norma DIN / EN	DIN EN 12533

Rodamientos y movimiento

Tipo de rodamiento de rueda	doble rodamiento de bolas
Protector antihilos	sin protector antihilos independiente