



rueda giratoria con freno total d 125 mm, serie BAF4, doble rodamiento de bolas

SKU: UIP5KW0125BAF4D0N

GTIN



Especificaciones básicas

Capacidad de carga	300 kg
Diámetro de la rueda	125 mm
Anchura de la banda de rodadura	50 mm
Altura total	170 mm
Peso unitario	3,5 kg
Radio de giro	165 mm

Materiales y construcción

Material del núcleo de la rueda	aluminio (para cargas pesadas)
Material de la banda de rodadura	elástico 70 - 75° Shore A (negro)
Anchura del cubo de rueda	60 mm
Diámetro del casquillo	20 mm

Fijación y montaje

Tamaño del tornillo	M12
Horquilla Grosor del material	05.00
Fijación / Montaje	placa
Dimensiones de la placa de fijación	135 x 110
Distancia entre orificios de fijación	105 x 84 / 76
Desplazamiento	54 mm
Espesor de la placa superior	06.00

Información adicional

Temperatura	-20°C - +80°C
SKU / Código del producto	UIP5KW0125BAF4D0N
Serie	serie BAF4
Norma DIN / EN	DIN EN 12533

Rodamientos y movimiento

Tipo de rodamiento de rueda	doble rodamiento de bolas
Protector antihilos	sin protector antihilos independiente