

rueda giratoria con freno total d 200 mm, serie N2U6, rodamiento de rodillos

SKU: UQP57W0200N2U6R1W

GTIN

5712221102108

Especificaciones básicas

Capacidad de carga	350 kg
Diámetro de la rueda	200 mm
Anchura de la banda de rodadura	48 mm
Altura total	235 mm
Peso unitario	2,67 kg
Radio de giro	165 mm

Materiales y construcción

Material del núcleo de la rueda	poliamida (gris)
Material de la banda de rodadura	poliuretano termoplástico 95° Shore A (rojo)
Anchura del cubo de rueda	59 mm
Diámetro del casquillo	20 mm

enlace del producto

Fijación y montaje

Tamaño del tornillo	M12
Horquilla Grosor del material	03.00
Fijación / Montaje	placa
Dimensiones de la placa de fijación	135 x 110
Distancia entre orificios de fijación	105 x 84 / 76
Desplazamiento	55 mm
Espesor de la placa superior	04.00

Información adicional

Temperatura	-40°C – +80°C
SKU / Código del producto	UQP57W0200N2U6R1W
Serie	serie N2U6
Norma DIN / EN	DIN EN 12532

Rodamientos y movimiento

Tipo de rodamiento de rueda	rodamiento de rodillos
Protector antihilos	protector antihilos pequeño de metal

enlace del producto