

rueda giratoria con freno total d 200 mm, serie Z4U5, doble rodamiento de bolas

SKU: UIP5EW0200Z4U5D34

GTIN

5712221105505

Especificaciones básicas

Capacidad de carga	500 kg
Diámetro de la rueda	200 mm
Anchura de la banda de rodadura	45 mm
Altura total	245 mm
Peso unitario	3,02 kg
Radio de giro	165 mm

Materiales y construcción

Material del núcleo de la rueda	poliamida (para cargas pesadas) (negro)
Material de la banda de rodadura	poliuretano termoplástico 93 - 95° Shore A (marrón)
Anchura del cubo de rueda	60 mm
Diámetro del casquillo	12 mm

enlace del producto

Fijación y montaje

Tamaño del tornillo	M12
Horquilla Grosor del material	04.00
Fijación / Montaje	placa
Dimensiones de la placa de fijación	135 x 110
Distancia entre orificios de fijación	105 x 84 / 76
Desplazamiento	55 mm
Espesor de la placa superior	05.00

Información adicional

Temperatura	-20°C – +80°C
SKU / Código del producto	UIP5EW0200Z4U5D34
Serie	serie Z4U5
Norma DIN / EN	DIN EN 12533

Rodamientos y movimiento

Tipo de rodamiento de rueda	doble rodamiento de bolas
Protector antihilos	protector antihilos pequeño de nailon

enlace del producto