

pöördratas keskpoldiauguga d 125 mm, seeria P2W2, liuglaager, roostevaba teras

SKU: IJH86S0125P2W2L0N

GTIN

5712221108094

Põhilised andmed

Kandevõime	100 kg
Ratta läbimõõt	125 mm
Veerepinna laius	32 mm
Kogukõrgus	153 mm
Omakaal	0,52 kg

Materjalid ja ehitus

Rattasüdamiku materjal	polüpropüleen (hall)
Veerepinna materjal	termoplastne kumm 95° Shore A (hall)
Rattapesa laius	50 mm
Läbimõõdu läbimõõt	12 mm

toote link

Kinnitamine ja paigaldamine

Poldi mõõt	M8
Kahvli materjali paksus	02.00
Kinnitamine / paigaldamine	poldiava
Kinnitusavade vahekaugus	13
Väljaulatus	40 mm
Ülemine plaadi paksus	02.50

Lisainfo

Temperatuurivahemik	-20°C – +60°C
SKU / Tootekood	IJH86S0125P2W2L0N
Seeria	seeria P2W2
DIN / EN standard	DIN EN 12532

Laagrid ja liikumine

Rattalaagri tüüp	liuglaager, roostevaba teras
Niidukaitse	ilma eraldi niidukaitseta

toote link