

pöördratas keskpoldiaugu ja täispiduriga d 125 mm, seeria N2U6, rulllaager, roostevaba teras

SKU: CJH86S0125N2U6Q0N

GTIN

5712221107608

Põhilised andmed

Kandevõime	200 kg
Ratta läbimõõt	125 mm
Veerepinna laius	32 mm
Kogukõrgus	153 mm
Omakaal	0,85 kg
Pöörderaadius	120 mm

Materjalid ja ehitus

Rattasüdamiku materjal	polüamiid (hall)
Veerepinna materjal	termoplastne polüuretaan 95° Shore A (punane)
Rattapesa laius	50 mm
Läbimõõdu läbimõõt	12 mm

toote link

Kinnitamine ja paigaldamine

Poldi mõõt	M8
Kahvli materjali paksus	02.00
Kinnitamine / paigaldamine	poldiava
Kinnitusavade vahekaugus	13
Väljaulatus	40 mm
Ülemine plaadi paksus	02.50

Lisainfo

Temperatuurivahemik	-40°C – +80°C
SKU / Tootekood	CJH86S0125N2U6Q0N
Seeria	seeria N2U6
DIN / EN standard	DIN EN 12532

Laagrid ja liikumine

Rattalaagri tüüp	rulllaager, roostevaba teras
Niidukaitse	ilma eraldi niidukaitseta

toote link