

pöördratas keskpoldiaugu ja täispiduriga d 160 mm, seeria N0N0, liuglaager, roostevaba teras

SKU: CJH9OS0160N0N0L0N

GTIN

5712221107318

Põhilised andmed

Kandevõime	300 kg
Ratta läbimõõt	160 mm
Veerepinna laius	50 mm
Kogukõrgus	190 mm
Omakaal	1,68 kg
Pöörderaadius	165 mm

Materjalid ja ehitus

Rattasüdamiku materjal	polüamiid (valge)
Veerepinna materjal	polüamiid (valge)
Rattapesa laius	59 mm
Läbimõõdu läbimõõt	20 mm

toote link

Kinnitamine ja paigaldamine

Poldi mõõt	M12
Kahvli materjali paksus	02.50
Kinnitamine / paigaldamine	poldiava
Kinnitusavade vahekaugus	13
Väljaulatus	55 mm
Ülemine plaadi paksus	02.75

Lisainfo

Temperatuurivahemik	-40°C – +80°C
SKU / Tootekood	CJH9OS0160N0N0L0N
Seeria	seeria N0N0
DIN / EN standard	DIN EN 12532

Laagrid ja liikumine

Rattalaagri tüüp	liuglaager, roostevaba teras
Niidukaitse	ilma eraldi niidukaitseta

toote link