



pöördratas keskpoldiaugu ja täispiduriga d 200 mm, seeria SWS4, rulllaager

SKU: CQH98W0200SWS4R0N

GTIN



Põhilised andmed

Kandevõime	205 kg
Ratta läbimõõt	200 mm
Veerepinna laius	50 mm
Kogukõrgus	228 mm
Omakaal	3,21 kg
Pöörderaadius	165 mm

Materjalid ja ehitus

Rattasüdamiku materjal	sinipassiveeritud terasplekk
Veerepinna materjal	täiskumm 85° Shore A (must)
Rattapesa laius	59 mm
Läbimõõdu läbimõõt	20 mm

Kinnitamine ja paigaldamine

Poldi mõõt	M12
Kahvli materjali paksus	03.00
Kinnitamine / paigaldamine	poldiava
Kinnitusavade vahekaugus	13
Väljaulatus	55 mm
Ülemine plaadi paksus	03.50

Lisainfo

Temperatuurivahemik	-20°C – +60°C
SKU / Tootekood	CQH98W0200SWS4R0N
Seeria	seeria SWS4
DIN / EN standard	DIN EN 12532

Laagrid ja liikumine

Rattalaagri tüüp	rullaager
Niidukaitse	ilma eraldi niidukaitseta