

pöördratas keskpoldiaugu ja täispiduriga d 80 mm, seeria N0N0, liuglaager, roostevaba teras

SKU: CJH36S0080N0N0L0N

GTIN

5712221107288

Põhilised andmed

Kandevõime	130 kg
Ratta läbimõõt	80 mm
Veerepinna laius	34 mm
Kogukõrgus	106 mm
Omakaal	0,49 kg
Pöörderaadius	115 mm

Materjalid ja ehitus

Rattasüdamiku materjal	polüamiid (valge)
Veerepinna materjal	polüamiid (valge)
Rattapesa laius	40 mm
Läbimõõdu läbimõõt	12 mm

toote link

Kinnitamine ja paigaldamine

Poldi mõõt	M8
Kahvli materjali paksus	02.00
Kinnitamine / paigaldamine	poldiava
Kinnitusavade vahekaugus	13
Väljaulatus	36 mm
Ülemine plaadi paksus	02.50

Lisainfo

Temperatuurivahemik	-40°C – +80°C
SKU / Tootekood	CJH36S0080N0N0L0N
Seeria	seeria N0N0
DIN / EN standard	DIN EN 12532

Laagrid ja liikumine

Rattalaagri tüüp	liuglaager, roostevaba teras
Niidukaitse	ilma eraldi niidukaitseta

toote link