



fikseeritud ratas d 100 mm, seeria V0Z0, kahekordne kuullaager

SKU: GIPK4W0100V0Z0D0N

GTIN



Põhilised andmed

Kandevõime	500 kg
Ratta läbimõõt	100 mm
Veerepinna laius	37 mm
Kogukõrgus	140 mm
Omakaal	1,03 kg

Materjalid ja ehitus

Rattasüdamiku materjal	polüamiid (suurele koormusele) (valge)
Veerepinna materjal	polüamiid (suurele koormusele) (valge)
Rattapesa laius	47 mm
Läbimõõdu läbimõõt	15 mm

Kinnitamine ja paigaldamine

Poldi mõõt	M10
Kahvli materjali paksus	04.00
Kinnitamine / paigaldamine	plaat
Kinnitusplaadi mõõtmed	100 x 88
Kinnitusavade vahekaugus	80 / 75 x 60 / 55 / 48
Ülemine plaadi paksus	04.00

Lisainfo

Temperatuurivahemik	-40°C – +80°C
SKU / Tootekood	GIPK4W0100V0Z0D0N
Seeria	seeria V0Z0
DIN / EN standard	DIN EN 12533

Laagrid ja liikumine

Rattalaagri tüüp	kahekordne kuullaager
Niidukaitse	ilma eraldi niidukaitseta