

fikseeritud ratas d 125 mm, seeria BAU5, kahekordne kuullaager

SKU: GIP5LW0125BAU5D0N

GTIN

5712221106038

Põhilised andmed

Kandevõime	500 kg
Ratta läbimõõt	125 mm
Veerepinna laius	50 mm
Kogukõrgus	170 mm
Omakaal	2,06 kg

Materjalid ja ehitus

Rattasüdamiku materjal	alumiinium (suurele koormusele)
Veerepinna materjal	polüuretaan 93 - 95° Shore A (pruun)
Rattapesa laius	60 mm
Läbimõõdu läbimõõt	20 mm

toote link

Kinnitamine ja paigaldamine

Poldi mõõt	M12
Kahvli materjali paksus	05.00
Kinnitamine / paigaldamine	plaat
Kinnitusplaadi mõõtmed	135 x 110
Kinnitusavade vahekaugus	105 x 84 / 76
Ülemine plaadi paksus	05.00

Lisainfo

Temperatuurivahemik	-20°C – +60°C
SKU / Tootekood	GIP5LW0125BAU5D0N
Seeria	seeria BAU5
DIN / EN standard	DIN EN 12533

Laagrid ja liikumine

Rattalaagri tüüp	kahekordne kuullaager
Niidukaitse	ilma eraldi niidukaitseta

toote link