

fikseeritud ratas d 125 mm, seeria BAX7, kahekordne kuullaager

SKU: GIP54W0125BAX7D0N

GTIN

5712221106328

Põhilised andmed

Kandevõime	400 kg
Ratta läbimõõt	125 mm
Veerepinna laius	50 mm
Kogukõrgus	164 mm
Omakaal	1,78 kg

Materjalid ja ehitus

Rattasüdamiku materjal	alumiinium (suurele koormusele)
Veerepinna materjal	PUlastic 75° Shore A (roheline)
Rattapesa laius	60 mm
Läbimõõdu läbimõõt	20 mm

toote link

Kinnitamine ja paigaldamine

Poldi mõõt	M12
Kahvli materjali paksus	04.00
Kinnitamine / paigaldamine	plaat
Kinnitusplaadi mõõtmed	135 x 110
Kinnitusavade vahekaugus	105 x 84 / 76
Ülemine plaadi paksus	04.00

Lisainfo

Temperatuurivahemik	-20°C – +60°C
SKU / Tootekood	GIP54W0125BAX7D0N
Seeria	seeria BAX7
DIN / EN standard	DIN EN 12533

Laagrid ja liikumine

Rattalaagri tüüp	kahekordne kuullaager
Niidukaitse	ilma eraldi niidukaitseta

toote link