

fikseeritud ratas d 160 mm, seeria BAU5, kahekordne kuullaager

SKU: GIP54W0160BAU5D0N

GTIN

5712221106052

Põhilised andmed

Kandevõime	600 kg
Ratta läbimõõt	160 mm
Veerepinna laius	50 mm
Kogukõrgus	195 mm
Omakaal	2,06 kg

Materjalid ja ehitus

Rattasüdamiku materjal	alumiinium (suurele koormusele)
Veerepinna materjal	polüuretaan 93 - 95° Shore A (pruun)
Rattapesa laius	60 mm
Läbimõõdu läbimõõt	20 mm

toote link

Kinnitamine ja paigaldamine

Poldi mõõt	M12
Kahvli materjali paksus	04.00
Kinnitamine / paigaldamine	plaat
Kinnitusplaadi mõõtmed	135 x 110
Kinnitusavade vahekaugus	105 x 84 / 76
Ülemine plaadi paksus	04.00

Lisainfo

Temperatuurivahemik	-20°C – +60°C
SKU / Tootekood	GIP54W0160BAU5D0N
Seeria	seeria BAU5
DIN / EN standard	DIN EN 12533

Laagrid ja liikumine

Rattalaagri tüüp	kahekordne kuullaager
Niidukaitse	ilma eraldi niidukaitseta

toote link