




fikseeritud ratas d 200 mm, seeria BAF4, kahekordne kuullaager

SKU: GIP5LW0200BAF4D0N

GTIN



5712221105826

Põhilised andmed

Kandevõime 500 kg

Ratta läbimõõt 200 mm

Veerepinna laius 50 mm

Kogukõrgus 245 mm

Omakaal 2,97 kg

Materjalid ja ehitus

Rattasüdamiku materjal alumiinium (suurele koormusele)

Veerepinna materjal elastne 70 - 75° Shore A (must)

Rattapesa laius 60 mm

Läbimõõdu läbimõõt 20 mm

Kinnitamine ja paigaldamine

Poldi mõõt	M12
Kahvli materjali paksus	05.00
Kinnitamine / paigaldamine	plaat
Kinnitusplaadi mõõtmed	135 x 110
Kinnitusavade vahekaugus	105 x 84 / 76
Ülemine plaadi paksus	05.00

Lisainfo

Temperatuurivahemik	-20°C – +80°C
SKU / Tootekood	GIP5LW0200BAF4D0N
Seeria	seeria BAF4
DIN / EN standard	DIN EN 12533

Laagrid ja liikumine

Rattalaagri tüüp	kahekordne kuullaager
Niidukaitse	ilma eraldi niidukaitseta