

fikseeritud ratas d 80 mm, seeria P2T2, liuglaager, roostevaba teras

SKU: GBPE9S0080P2T2L0N

GTIN

5712221106939

Põhilised andmed

Kandevõime	80 kg
Ratta läbimõõt	80 mm
Veerepinna laius	32 mm
Kogukõrgus	111 mm

Materjalid ja ehitus

Rattasüdamiku materjal	polüpropüleen (hall)
Veerepinna materjal	termoplastne kumm 95° Shore A (hall)
Rattapesa laius	36 mm
Läbimõõdu läbimõõt	12 mm

toote link

Kinnitamine ja paigaldamine

Poldi mõõt	M8
Kahvli materjali paksus	02.00
Kinnitamine / paigaldamine	plaat
Kinnitusplaadi mõõtmed	77 x 67
Kinnitusavade vahekaugus	61.5 / 56 x 51.5 / 46.5
Ülemine plaadi paksus	02.30

Lisainfo

Temperatuurivahemik	-20°C – +60°C
SKU / Tootekood	GBPE9S0080P2T2L0N
Seeria	seeria P2T2
DIN / EN standard	DIN EN 12530

Laagrid ja liikumine

Rattalaagri tüüp	liuglaager, roostevaba teras
Niidukaitse	ilma eraldi niidukaitseta

toote link