pöördratas d 160 mm, seeria P2V2, liuglaager, roostevaba teras

SKU: TJP5OS0160P2V2L0N

GTIN

5712221107950

Põhilised andmed

Kandevõime	200 kg
Ratta läbimõõt	160 mm
Veerepinna laius	40 mm
Kogukõrgus	195 mm
Omakaal	1,45 kg

Materjalid ja ehitus

Rattasüdamiku materjal	polüpropüleen (hall)
Veerepinna materjal	termoplastne kumm 85° Shore A (hall)
Rattapesa laius	59 mm
Läbimõõdu läbimõõt	20 mm

toote link

Kinnitamine ja paigaldamine

Poldi mõõt	M12
Kahvli materjali paksus	02.50
Kinnitamine / paigaldamine	plaat
Kinnitusplaadi mõõtmed	135 x 110
Kinnitusavade vahekaugus	105 x 76 / 84
Väljaulatus	55 mm
Ülemine plaadi paksus	02.75

Lisainfo

Temperatuurivahemik	-20°C – +60°C
SKU / Tootekood	TJP5OS0160P2V2L0N
Seeria	seeria P2V2
DIN / EN standard	DIN EN 12532

Laagrid ja liikumine

Rattalaagri tüüp	liuglaager, roostevaba teras
Niidukaitse	ilma eraldi niidukaitseta

toote link