



pöördratas d 125 mm, seeria AAX7, kahekordne kuullaager

SKU: TQP37W0125AAX7D0N

GTIN



## Põhilised andmed

|                  |         |
|------------------|---------|
| Kandevõime       | 300 kg  |
| Ratta läbimõõt   | 125 mm  |
| Veerepinna laius | 40 mm   |
| Kogukõrgus       | 155 mm  |
| Omakaal          | 1,28 kg |

## Materjalid ja ehitus

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Rattasüdamiku materjal | alumiinium                      |
| Veerepinna materjal    | PULastic 75° Shore A (roheline) |
| Rattapesa laius        | 50 mm                           |
| Läbimõõdu läbimõõt     | 15 mm                           |

## Kinnitamine ja paigaldamine

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Poldi mõõt                 | M10          |
| Kahvli materjali paksus    | 03.00        |
| Kinnitamine / paigaldamine | plaat        |
| Kinnitusplaadi mõõtmed     | 105 x 80     |
| Kinnitusavade vahekaugus   | 80 / 77 x 60 |
| Väljaulatus                | 40 mm        |
| Ülemine plaadi paksus      | 04.00        |

## Lisainfo

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Temperatuurivahemik | -20°C - +60°C     |
| SKU / Tootekood     | TQP37W0125AAX7D0N |
| Seeria              | seeria AAX7       |
| DIN / EN standard   | DIN EN 12532      |

## Laagrid ja liikumine

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Rattalaagri tüüp | kahekordne kuullaager     |
| Niidukaitse      | ilma eraldi niidukaitseta |