



pöördratas d 125 mm, seeria BAF4, kahekordne kuullaager

SKU: TIP57W0125BAF4D0N

GTIN



Põhilised andmed

Kandevõime	300 kg
Ratta läbimõõt	125 mm
Veerepinna laius	50 mm
Kogukõrgus	164 mm
Omakaal	2,16 kg

Materjalid ja ehitus

Rattasüdamiku materjal	alumiinium (suurele koormusele)
Veerepinna materjal	elastne 70 - 75° Shore A (must)
Rattapesa laius	60 mm
Läbimõõdu läbimõõt	20 mm

Kinnitamine ja paigaldamine

Poldi mõõt	M12
Kahvli materjali paksus	03.00
Kinnitamine / paigaldamine	plaat
Kinnitusplaadi mõõtmed	135 x 110
Kinnitusavade vahekaugus	105 x 84 / 76
Väljaulatus	50 mm
Ülemine plaadi paksus	04.00

Lisainfo

Temperatuurivahemik	-20°C - +80°C
SKU / Tootekood	TIP57W0125BAF4D0N
Seeria	seeria BAF4
DIN / EN standard	DIN EN 12533

Laagrid ja liikumine

Rattalaagri tüüp	kahekordne kuullaager
Niidukaitse	ilma eraldi niidukaitseta