




pöördratas d 65 mm, seeria SWU5, kahekordne kuullaager

SKU: TEP37W0065SWU5D0N

GTIN



5712221108551

Põhilised andmed

Kandevõime	250 kg
Ratta läbimõõt	65 mm
Veerepinna laius	25 mm
Kogukõrgus	86.5 mm
Omakaal	0,75 kg

Materjalid ja ehitus

Rattasüdamiku materjal	sinipassiveeritud teras
Veerepinna materjal	polüuretaan 93 - 95° Shore A (pruun)
Rattapesa laius	52 mm
Läbimõõdu läbimõõt	8 mm

Kinnitamine ja paigaldamine

Poldi mõõt	M8
Kahvli materjali paksus	03.00
Kinnitamine / paigaldamine	plaat
Kinnitusplaadi mõõtmed	105 x 80
Kinnitusavade vahekaugus	80 / 77 x 60
Väljaulatus	28 mm
Ülemine plaadi paksus	04.00

Lisainfo

Temperatuurivahemik	-20°C - +60°C
SKU / Tootekood	TEP37W0065SWU5D0N
Seeria	seeria SWU5
DIN / EN standard	DIN EN 12532

Laagrid ja liikumine

Rattalaagri tüüp	kahekordne kuullaager
Niidukaitse	ilma eraldi niidukaitseta