

pöördratas täispiduriga d 100 mm, seeria AAE2, kahekordne kuullaager

SKU: UQP37W0100AAE2D0N

GTIN

5712221104942

Põhilised andmed

Kandevõime	200 kg
Ratta läbimõõt	100 mm
Veerepinna laius	40 mm
Kogukõrgus	128 mm
Omakaal	1,26 kg
Pöörderaadius	127 mm

Materjalid ja ehitus

Rattasüdamiku materjal	alumiinium
Veerepinna materjal	elastne 65° Shore A (hall)
Rattapesa laius	40 mm
Läbimõõdu läbimõõt	12 mm

toote link

Kinnitamine ja paigaldamine

Poldi mõõt	M8
Kahvli materjali paksus	03.00
Kinnitamine / paigaldamine	plaat
Kinnitusplaadi mõõtmed	105 x 80
Kinnitusavade vahekaugus	80 / 77 x 60
Väljaulatus	40 mm
Ülemine plaadi paksus	04.00

Lisainfo

Temperatuurivahemik	-20°C – +85°C
SKU / Tootekood	UQP37W0100AAE2D0N
Seeria	seeria AAE2
DIN / EN standard	DIN EN 12532

Laagrid ja liikumine

Rattalaagri tüüp	kahekordne kuullaager
Niidukaitse	ilma eraldi niidukaitseta

toote link