



pöördratas täispiduriga d 100 mm, seeria R4E2, kuullaager

SKU: UQP21W0100R4E2B34

GTIN



Põhilised andmed

Kandevõime	200 kg
Ratta läbimõõt	100 mm
Veerepinna laius	35 mm
Kogukõrgus	128 mm
Omakaal	0,93 kg
Pöörderaadius	127 mm

Materjalid ja ehitus

Rattasüdamiku materjal	polüamiid (must)
Veerepinna materjal	elastne 65° Shore A (hall)
Rattapesa laius	40 mm
Läbimõõdu läbimõõt	8 mm

Kinnitamine ja paigaldamine

Poldi mõõt	M8
Kahvli materjali paksus	02.50
Kinnitamine / paigaldamine	plaat
Kinnitusplaadi mõõtmed	105 x 80
Kinnitusavade vahekaugus	80 / 77 x 60
Väljaulatus	40 mm
Ülemine plaadi paksus	03.00

Lisainfo

Temperatuurivahemik	-20°C - +80°C
SKU / Tootekood	UQP21W0100R4E2B34
Seeria	seeria R4E2
DIN / EN standard	DIN EN 12532

Laagrid ja liikumine

Rattalaagri tüüp	kuullaager
Niidukaitse	väike nailonist niidukaitse