

pöördratas täispiduriga d 125 mm, seeria BAU5, kahekordne kuullaager

SKU: UIP5EW0125BAU5D0N

GTIN

5712221106113

Põhilised andmed

Kandevõime	400 kg
Ratta läbimõõt	125 mm
Veerepinna laius	50 mm
Kogukõrgus	164 mm
Omakaal	2,64 kg
Pöörderaadius	155 mm

Materjalid ja ehitus

Rattasüdamiku materjal	alumiinium (suurele koormusele)
Veerepinna materjal	polüuretaan 93 - 95° Shore A (pruun)
Rattapesa laius	60 mm
Läbimõõdu läbimõõt	20 mm

toote link

Kinnitamine ja paigaldamine

Poldi mõõt	M12
Kahvli materjali paksus	04.00
Kinnitamine / paigaldamine	plaat
Kinnitusplaadi mõõtmed	135 x 110
Kinnitusavade vahekaugus	105 x 84 / 76
Väljaulatus	55 mm
Ülemine plaadi paksus	05.00

Lisainfo

Temperatuurivahemik	-20°C – +60°C
SKU / Tootekood	UIP5EW0125BAU5D0N
Seeria	seeria BAU5
DIN / EN standard	DIN EN 12533

Laagrid ja liikumine

Rattalaagri tüüp	kahekordne kuullaager
Niidukaitse	ilma eraldi niidukaitseta

toote link