



pöördratas täispiduriga d 125 mm, seeria P2D2, kuullaager

SKU: UCP35W0125P2D2B32

GTIN



Põhilised andmed

Kandevõime	165 kg
Ratta läbimõõt	125 mm
Veerepinna laius	40 mm
Kogukõrgus	155 mm
Omakaal	1,01 kg
Pöörderaadius	127 mm

Materjalid ja ehitus

Rattasüdamiku materjal	polüpropüleen (hall)
Veerepinna materjal	termoplastne kumm 65 - 75° Shore A (hall)
Rattapesa laius	50 mm
Läbimõõdu läbimõõt	10 mm

Kinnitamine ja paigaldamine

Poldi mõõt	M10
Kahvli materjali paksus	02.50
Kinnitamine / paigaldamine	plaat
Kinnitusplaadi mõõtmed	105 x 80
Kinnitusavade vahekaugus	80 / 77 x 60
Väljaulatus	45 mm
Ülemine plaadi paksus	02.50

Lisainfo

Temperatuurivahemik	-20°C - +60°C
SKU / Tootekood	UCP35W0125P2D2B32
Seeria	seeria P2D2
DIN / EN standard	DIN EN 12532

Laagrid ja liikumine

Rattalaagri tüüp	kuullaager
Niidukaitse	väike nailonist niidukaitse